


DATOS DEL PRODUCTO

- Cajas fuertes ignífugas para hogar y oficina.
- LFS 60 P de resistencia al fuego, según norma UNE-EN-15659.
- Diseñada para proteger información en soporte papel, ya que este se descompone a partir de 177 °C y el incremento de temperatura en el interior a los 60 minutos es inferior a 170 °C.
- Ideal para guardar objetos de valor en caso de incendio o robo.
- Cerradura asegurada contra ataques de perforación.
- Puerta de 96 o 117 mm de espesor.
- Cuerpo de 51 mm de espesor o superior según modelo.
- Interior relleno de cemento resistente al fuego.
- Color gris RAL (7035).
- Sistema de cierre mediante teclado digital + maneta + cerradura de puntos.
- Cajón interior en algunos modelos.
- Dispone de dos a seis bulones de 15 a 25 mm de diámetro, dependiendo del modelo.



CARACTERÍSTICAS



CAJAS FUERTES IGNÍFUGAS

CAJA FUERTE IGNÍFUGA VULCANO 75-E

Cód. 10512

EAN	Mod.	Alto exterior (mm)	Ancho exterior (mm)	Fondo exterior (mm)	Alto interior (mm)	Ancho interior (mm)	Fondo interior (mm)	Nº de estantes	L.	Kg.
8421461105127	VULCANO-75-E	790	485	450	607	346	301	1	64/8	109



CÓD.

10512



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor puerta (mm)	96
Espesor cuerpo (mm)	69
Sistema de cierre	Electrónico
Bulones	3 x Ø25 mm
Orificios para anclajes	1 suelo
Color	Gris (RAL 7035)
Ensayo (resistencia al fuego)	LFS 60P (EN-15659)
	Teclado digital + maneta + cerradura puntos
	Teclado: Código de usuario más código de emergencia longitud variable, de 4 a 6 dígitos
	Alimentación: 4 pilas AAA (1,5V). Alojadas en el exterior. Fáciles de cambiar (6LR61)
	Ignífuga
	Interior relleno de cemento resistente al fuego

CAJAS FUERTES IGNÍFUGAS

CAJA FUERTE IGNÍFUGA VULCANO 75-E

Cód. 10512

ACCESORIOS

CÓD.

DESCRIPCIÓN.

70255

BANDEJAS RESTO CAJAS FUERTES