




## DATOS DEL PRODUCTO

- Cajas fuertes ignífugas para hogar y oficina.
- Grado I de resistencia al robo, según norma UNE-EN-1143-1.
- LFS 30 P2 de resistencia al fuego, según norma UNE-EN-15659.
- Diseñada para proteger información en soporte papel, ya que el incremento de temperatura en el interior a los 30 minutos es inferior a 170 °C.
- Interior relleno de cemento resistente al fuego y a los ataques de robo.
- Cerradura asegurada contra ataques de perforación.
- Puerta de 87 mm de espesor.
- Cuerpo de 40 mm de espesor.
- Dispone de seis a doce bulones de 20 mm de diámetro distribuidos de dos en dos, dependiendo del modelo.
- Color gris RAL (7035).
- Sistema de cierre mediante cerradura electrónica de seguridad certificada clase 2, EN-1300.class.



## CARACTERÍSTICAS



## CAJAS FUERTES IGNÍFUGAS

CAJA FUERTE IGNÍFUGA SOLID SO E-54

Cód. 10535

EAN	Mod.	Alto exterior (mm)	Ancho exterior (mm)	Fondo exterior (mm)	Alto interior (mm)	Ancho interior (mm)	Fondo interior (mm)	Nº de estantes	L	Kg.
8421461105356	SOLID E-54	540	500	432	462	424	302	1	59	147



CÓD.

10535

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Espesor puerta (mm)</b>	87
<b>Espesor cuerpo (mm)</b>	40
<b>Sistema de cierre</b>	Electrónico
<b>Bulones</b>	2 + 2 + 2 + x Ø20 mm
<b>Orificios para anclajes</b>	1 suelo
<b>Color</b>	Gris (RAL 7035)
<b>Certificación (resistencia al robo)</b>	Grade I. ECBS-S (EN-1143-1)
<b>Ensayo (resistencia al fuego)</b>	LFS 30P (EN-15659)
	Cerradura electrónica de seguridad certificada Clase 2 EN-1300.class
	Teclado: 1 código de usuario de 4 a 6 dígitos. 1 código de emergencia de 4 a 6 dígitos
	Alimentación con pila de 9V (6LR61). Localizada en el exterior
	Ignífuga
	Interior relleno de cemento resistente al fuego y a los ataques de robo
	Cerradura reforzada contra ataques de perforación

# CAJAS FUERTES IGNÍFUGAS

CAJA FUERTE IGNÍFUGA SOLID SO E-54

Cód. 10535

## ACCESORIOS

CÓD.

DESCRIPCIÓN.

70255

BANDEJAS RESTO CAJAS FUERTES