


DATOS DEL PRODUCTO

- Cajas fuertes ignífugas para hogar y oficina.
- Grado I de resistencia al robo, según norma UNE-EN-1143-1.
- LFS 30 P2 de resistencia al fuego, según norma UNE-EN-15659.
- Diseñada para proteger información en soporte papel, ya que el incremento de temperatura en el interior a los 30 minutos es inferior a 170 °C.
- Interior relleno de cemento resistente al fuego y a los ataques de robo.
- Cerradura asegurada contra ataques de perforación.
- Puerta de 87 mm de espesor.
- Cuerpo de 40 mm de espesor.
- Dispone de seis a doce bulones de 20 mm de diámetro distribuidos de dos en dos, dependiendo del modelo.
- Color gris RAL (7035).
- Sistema de cierre mediante cerradura electrónica de seguridad certificada clase 2, EN-1300.class.



CARACTERÍSTICAS



CAJAS FUERTES IGNÍFUGAS

CAJA FUERTE IGNÍFUGA SOLID SO E-84

Cód. 10536

EAN	Mod.	Alto exterior (mm)	Ancho exterior (mm)	Fondo exterior (mm)	Alto interior (mm)	Ancho interior (mm)	Fondo interior (mm)	Nº de estantes	L	Kg.
8421461105363	SOLID E-84	840	650	550	782	574	420	2	18g	287



CÓD.

10536

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor puerta (mm)	87
Espesor cuerpo (mm)	40
Sistema de cierre	Electrónico
Bulones	2 + 2 + 4 + x Ø20 mm
Orificios para anclajes	1 suelo
Color	Gris (RAL 7035)
Certificación (resistencia al robo)	Grade I. ECBS-S (EN-1143-1)
Ensayo (resistencia al fuego)	LFS 30P (EN-15659)
	Cerradura electrónica de seguridad certificada Clase 2 EN-1300.class
	Teclado: 1 código de usuario de 4 a 6 dígitos. 1 código de emergencia de 4 a 6 dígitos
	Alimentación con pila de 9V (6LR61). Localizada en el exterior
	Ignífuga
	Interior relleno de cemento resistente al fuego y a los ataques de robo
	Cerradura reforzada contra ataques de perforación

CAJAS FUERTES IGNÍFUGAS

CAJA FUERTE IGNÍFUGA SOLID SO E-84

Cód. 10536

ACCESORIOS

CÓD.

DESCRIPCIÓN.

70255

BANDEJAS RESTO CAJAS FUERTES