

# ÉLITE 12

## GRADO III




élite 12

**HOMOLOGADO**  
**UNE-EN 1143-1 2010**  
**GRADO III**


Cuerpo y puerta contruidos con tubos rectangulares de acero de 2 mm de espesor  
Relleno con mortero de alta resistencia  
Refuerzo de chapa de acero para protección antitaladro de cerradura y bulones  
Cerradura certificada Clase 2 VDS  
Clase B ENV 1300


Body and door built with steel square pipes  
Pipes filled with high resistance concrete  
Lock and bolt protected by manganese steel plate  
Attested lock  
Type 2 VDS  
Type B ENV 1300


Corpo e porta fabricados com tubos retangulares de aço  
Enchimento da estrutura com argamasa de resistência  
Reforço de chapa de aço para a proteção de trincos e fechadura  
Fechadura registrada  
Tipo 2 VDS  
Tipo B ENV 1300


 Apertura con llave  
Key opening  
ÉLITE 12  
ÉLITE 12 2LL  
ÉLITE 12 M  
ÉLITE 12 E

 Secreto  
Mechanical combination  
ÉLITE 12 M

 Apertura electrónica  
Electronic opening  
ÉLITE 12 E / ÉLITE 12 EP

 Apertura con pomo  
Key opening  
ÉLITE 12 EP

 Cierre con bulones  
Locking bolts  
2 bulones / Bolts

 40 mm  
Chapa de acero  
Door Thickness

 40 mm  
Chapa de acero  
Body Thickness



élite 12						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	304	391	306	84	12	14009
Int.	220	305	182			



élite 12 2LL <span style="float: right;">doble cierre</span>						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	304	391	306	84	12	14010
Int.	220	305	182			



élite 12 M						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	304	391	306	84	12	14011
Int.	220	305	182			



élite 12 E						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	304	391	306	84	12	14012
Int.	220	305	182			



élite 12 EP						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	304	391	306	84	12	14016
Int.	220	305	182			